



יש לקרוא בקפדנות את הוראות השימוש בטרם ההתקנה
זוהי הדרך היחידה בה תובטח באופן מקסימלי בטיחות המשתמשים
יש לשמור את דף ההוראות לשימוש עתידי

מייבש מגבות חשמלי תוצרת סילה ודה לונגי

NEW CROMO, INOX, HOTEL, RIFA, VALE, EOLO, AURELIA, MAIA, BEBOP, CORTINA: (ההוראות לדגמי)

1. המייבשים מתאימים למתח הפעלה של 230/240 בתדר 50 HZ.
2. מטרת המייבשים לשמור את המגבות חמות ויבשות. כל שימוש אחר ייחשב ללא נכון ולכן מסוכן.
3. היצרן לא יהא אחראי לנזק שיגרם משימוש לא נכון.
4. המייבשים מוכנים להתקנה ומתאימים לתקנים אירופאים.
- לאחר הסרת האריזה, יש לוודא שהמייבש שלם. אם קיים ספק, אין להשתמש ויש להתקשר למרכז השירות בטלפון: 03-5581027.



השימוש במכשיר חשמלי מצריך עיון בכללים מהותיים במיוחד:

- א. אין לגעת במתקן עם ידיים רטובות ורגלים חשופות
- ב. אל תשאיר את רכיבי המתקן חשופים
- ג. אין להשאיר את המתקן לשימוש ילדים ללא השגחה
- ד. אין לנתק את התקע מהקיר על ידי משיכת הכבל

5. הרכבת המייבשים תעשה בהתאם לכללים שנקבעו בתקנים אירופאים.
6. יש להתקין את המייבש במרחק של 125 ס"מ ממקור מים זורמים. גוף החימום החשמלי מוגן בפני התזת מים - IP64, IPx2 לדגם הוטל,
7. IP54 לדגם RIFA – ניו-כרמו(אינדקס הגנות).
8. יש להתקין את המכשיר כך שהמסילה המחזומת הנמוכה ביותר תהיה בגובה של לפחות 600 מ"מ מעל הרצפה, כדי למנוע סכנה מילדים קטנים מאוד.
9. המתלים נמצאים בתוך קופסא בתוך מארז המייבש.
10. אין להתקין את המייבש מעל או מתחת לקופסת חיבורים.
11. המייבש מכיל כמות ידועה של נוזל. כל תיקון שבו יש לפתוח את המייבש חייב להיעשות על-ידי נציג שירות של היצרן.
- התגלתה נזילה? יש ליידע מיידית את מרכז השירות הטלפון: 03-5581027
11. במצב בו התגלה כבל קרוע, מנותק, או פגוע יש לפנות לנציג שירות. רק נציג שירות של היצרן, רשאי להחליף אלמנט חשמלי.
12. במקרה בו יש להיפטר מהמייבש יש לכבד את הכללים שנקבעו בקשר עם סילוק נוזלים.

התקנה של המייבש לקיר

את המייבש יש להתקין על הקיר באמצעות המתלים, על פי ההוראות המצ"ב.
המייבש יותקן בצורה כזו, שלא תהא אפשרות לגעת בו מתוך האמבטיה או במקלחת.

החיבורים החשמליים של המייבש

אזהרה: 1 למייבשים חייבת להיות הארקה (פרט לדגמים הוטל, קורטינה (siro), אורליה (aurelia) וביבו (elis) שהנם מכשיר מסוג II ללא הארקה).
2 במייבש הוטל אין אפשרות להחליף את פתיל הזינה של מכשיר זה, אם פתיל הזינה ניזוק אין להשתמש במכשיר זה.

כאשר המייבש מותקן בחדר בו יש אמבטיה או מקלחת, ההתקנה החשמלית תעשה על ידי חשמלאי מוסמך בלבד, ובהתאם לתקנות I.E.E.
המעגל החשמלי של המייבש יכיל מפסק בידוד כפול, בעל מוליכים נפרדים של MM3 לפחות.
המתח כאמור יהא V240/230 ב- HZ 50
קודי הצבעים של המוליכים החשמליים הנם:

מתח - חום

נטרלי - כחול

הארקה - צהוב ירוק

יש לשמור על מרחק של 60 ס"מ מהרצפה בעת ההתקנה לפני החיבור למקור המתח יש לבדוק:

א. מקור המתח בבית תואם לערך המצוין על גבי המייבש

ב. השקע מוארך על פי התקנות

במקרה של התחממות יתר, ייתכן שגוף החימום יתקצר. במקרה זה יש להחליפו על ידי נציג שירות בלבד.

אזהרה: מתקן זה מיועד אך ורק למגבות/לבדים שנרטבו במים.

את המייבש יש לתלות לקיר כאשר כבל החשמל נמצא למטה (התקנה הפוכה תשרוף את המייבש)

שירות: 03-5581027

DECEMBER 2012

